


SOUS-COUCHE D'ACCROCHE INTÉRIEURE



PRÊT À L'EMPLOI

PRÉSENTATION	Sous-couche d'accroche microporeuse structurée destinée à l'application des enduits ARGILUS.
COMPOSITION	Copolymère en dispersion aqueuse, particules de calcaire calibrées.
APPLICATION	<p>Revêtement intérieur uniquement</p> <p>Sous-couche d'impression structurée destinée à recevoir l'application de l'enduit ARGILUS et d'en faciliter l'adhérence notamment sur les supports lisses.</p> <p>S'applique directement sur tous matériaux sains et propres, même vieux fonds, à l'aide d'un rouleau à poils semi-longs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaques de plâtre - Fermacell - Plâtre - Panneaux de liège - Panneaux de fibres de bois - Béton cellulaire, Siporex - Supports déjà peints <p>Pour tout autre support merci de contacter ARGILUS</p>
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 30-700 Famille II classe 2b2
DENSITÉ	1,65
PH	8
COV	<p>Directive COV 2004/42/CE</p> <p>Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010)</p> <p>Ce produit contient max 6g / Litre de COV.</p>
POINT ÉCLAIR	Non inflammable
EXTRAIT SEC	81,89 %
CONSOMMATION	Environ 0,5 Kg / m ² -  Pour application sur panneau de fibre de bois la consommation peut aller jusqu'à 1 kg / m ²
TEMPS DE SÉCHAGE	8 heures environ après application
STOCKAGE	Protéger du gel et des températures supérieures à 45°C
CONDITIONNEMENT	Bacs de 5 Kg ou 15 Kg Emballages polypropylène entièrement recyclables.



QUALITÉS

- Produit prêt à l'emploi
- Renforce l'accrochage des produits de finition Argilus
- Fabriqué en France
- Respectueux de l'environnement

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer à une température entre 5 et 30°C.
- Les bandes de plaques de plâtre et la toile de verre doivent être sèches depuis ±4 jours avant d'appliquer la sous-couche.
- Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer sur papier peints.
- En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Conserver le récipient bien fermé.
- Après utilisation du produit, apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu'il soit recyclé.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- S'utilise en intérieur sur tous supports secs, propres et sains (plâtre, plaques de plâtre, fermacell, supports déjà peints...)

MISE EN ŒUVRE

- Possibilité de dilution légère à l'eau de 3 à 5%, par temps très chaud, pour faciliter la mise en œuvre.
- Bien mélanger la sous-couche avant l'application
- Dépoussiérer le support
- Appliquer la sous-couche d'accroche Argilus à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse large. Le rouleau devra être à poils semi-longs.
- Procéder à la mise en œuvre par des températures comprises entre + 5° C et +30°C.
- Nettoyage des outils à l'eau dès l'application terminée
- Laisser sécher minimum 8 h avant d'appliquer l'enduit de finition d'argile.



WWW.ARGILUS.FR

La société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 51 34 93 28