

## Fiche technique – 455



## Peinture de protection contre les intempéries

Semi-brillante, pour l'extérieur, fongicide, sans solvants

Ø 70 ml/m<sup>2</sup>

0,75l ≈ 13,5m<sup>2</sup>

2,5l ≈ 45m<sup>2</sup>

Usage	Données du produit
<p><b>Domaine d'application:</b>                      Laquage couvrant à pores ouverts pour toutes les structures extérieures en bois. Convient bien au bois scié rugueux.</p> <p><b>Propriétés techniques:</b>                      Bon pouvoir couvrant. Film de peinture visco- et thermoplastique. Perméabilité à la vapeur d'eau. Ne convient pas aux feuillures de fenêtres, aux surfaces de sièges ni aux planchers. Ne convient pas aux surfaces horizontales soumises aux intempéries!</p> <p><b>Durée de séchage par conditions climatiques normales:</b>                      Hors poussière après env. 12 heures. Sèche et recouvrable après 16 - 24 heures. Pour le séchage, ce produit nécessite un apport suffisant en oxygène. Veiller donc à une bonne aération; en cas de stagnation de l'air, utiliser p. ex. un ventilateur pour éviter toute apparition d'odeurs.</p>	<p><b>Composition:</b>                      Huiles végétales, talc, diatomite, kaolin, baryline, oxyde de zinc, pigments de terre et minéraux, siccatifs sans plomb. Sans solvants. Sans adjonction d'huiles essentielles. Pour tout détail sur la composition, demander un relevé intégral auprès du vendeur. 390 g/l. La valeur limite UE est de 400 g/l (catégorie E à partir de 2010).</p> <p><b>Consommation:</b>                      50 - 60 ml/m<sup>2</sup> par couche sur du bois raboté ou poncé. Consommation légèrement supérieure sur du bois scié rugueux. Appliquer en fines couches pour éviter tout problème de séchage!</p> <p><b>Dilution et nettoyage:</b>                      Diluant Ultrature. Produit avec formulation prête à l'emploi.</p> <p><b>Stockage:</b>                      Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d'origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec.</p> <p><b>Classe de risque:</b>                      Néant.</p> <p><b>Consignes de sécurité:</b>                      Attention! Produit inflammable! En cours de mise en œuvre, tenir à l'écart de toute source de chaleur. En raison du risque d'auto-inflammation, tremper les chiffons imprégnés de peinture de protection contre les intempéries dans l'eau, puis les étendre, les laisser sécher et les éliminer avec les ordures ménagères. En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts.</p> <p><b>Bien agiter avant l'emploi!</b></p>
Conseils d'utilisation	
<p><b>Mise en œuvre:</b>                      Au pinceau, au rouleau et au pistolet.                      Température ambiante et superficielle supérieure à 15°C.</p>	